

Simplife BHT-002-GCLW: Termostat cazan pe gaz Wi-Fi



WORKS WITH amazon alexa Works with the Google Assistant

Reglementare de siguranță

Pericol de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a echipamentului electric poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Dacă nu sunteți sigur de vreun punct din acest ghid, vă rugăm să contactați un expert pentru ajutor!

<u>Scoaterea capacului aparatului sub tensiune este</u> <u>periculoasă!</u>

Conținutul pachetului: 1 termostat pentru cazan pe gaz Wi-Fi, 1 manual de utilizare, 2 șuruburi

Dimensiuni (unitate: mm)



Caracteristici tehnice

Model:

BHT-002-GCLW

Caracteristici:	telecomandă, controler de programe (6 programe/zi), întârziere, control vocal, protecție datelor în caz de pană de curent, iluminare de fundal
Sistem de incalzire suportat:	cazan pe gaz
Tensiune de operare:	AC95-240V, 50/60 Hz
Curent nominal:	max 5A
Senzor:	NTC
Precizie:	±0,5°C
Interval de temperatură reglabil:	5°C-35°C
Interval de temperatură afișat:	5°C-99°C
Interval de temperatură ambientală:	5°C-45°C
Interval de umiditate relativă ambientală:	5%-95%
Consumul de energie:	<1,5W/h
Material acoperire:	PC + ABS (ignifug)
Protecție IP:	IP20
Tip buton:	taste tactile capacitive
Mărimea:	86*86*38 mm
Platforme acceptate:	Android/iOS
Servicii suportate:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Home Assistant
Certificate de calitate:	CE, RoHS, FCC
Culori disponibile:	alb, negru
Garanție:	1 an

Avertizare

Înainte de conectare, vă rugăm să vă asigurați că sursa de alimentare este complet oprită.

Instalare

Cometariu

Ghidul utilizatorului



- Citiți și înțelegeți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de conectare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la un accident sau deteriorarea produsului.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că produsul îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că alimentarea este oprită complet.
- Este necesar un fir neutru pentru a opera dispozitivul. Asigurați-vă că firul neutru este accesibil la punctul de conectare. Dacă nu este disponibil, contactați personal calificat pentru asistență în cablare.
- Culorile firelor indicate în acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul real.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă înainte de instalare.
- În timpul instalării, asigurați-vă că cablurile sunt conectate bine.
- Dacă nu aveți experiență în cablare, vă rugăm să contactați personal calificat.
- După cablare, asigurați-vă că produsul funcționează corespunzător, conform instrucțiunilor de utilizare.

Pasul 1:

 Opriți alimentarea circuitului și testați oprirea cu un dispozitiv dedicat.

Pasul 2:

- Faceți accesibile firele din cutia de joncțiune pe care doriți să o utilizați.
- Porniți sursa de alimentare a circuitului și identificați firele sub tensiune și neutru cu un instrument dedicat.
- Opriți alimentarea circuitului și testați starea de oprire cu un instrument dedicat.
- Scoateți dispozitivul folosit în cutia de joncțiune și marcați firele după tipul lor (faza, neutru, fire de comandă cazan)
- Utilizați schema electrică din figură pentru a conecta noul termostat.

Pasul 3:

• Desprindeți partea frontală a termostatului pentru a accesa punctele de montare. Scoateți cu grijă cablul de date conectat la panoul frontal.



 Conectați firele de fază și neutru la termostat și conectați firele de control al cazanului la releul fără potențial.



schema de conectare:



Avertizare

Când efectuați conexiunile, țineți întotdeauna cont de capacitatea de sarcină a releului termostatului și de instrucțiunile producătorului de încălzire sau răcitor.

Fixați dispozitivul strâns pe suprafața peretelui folosind şuruburile. Dacă fixarea nu este posibilă cu şuruburile furnizate împreună cu dispozitivul, vă rugăm să contactați un ajutor calificat. Conectați cablul de date la conectorul de pe panoul frontal.



Închideți fața comutatorului.

simplife



Pasul 4:

• Porniți alimentarea circuitului.





Managementul termostatului

1. Pornirea și oprirea: Apăsați butonul de pornire O pentru a porni și opri termostatul.

2. Selectați modul: Puteți comuta între modul manual ⁽⁾ și modul program ⁽⁾ apăsând butonul de mod 問. În modul program, puteți vedea programul activ 節 în partea stângă a afișajului termostatului.

3. Setarea temperaturii în modul manual: În modul manual, puteți seta temperatura dorită folosind butoanele sus și jos. În modul automat, nu puteți seta temperatura cu butoanele sus și jos.

4. Setați ora: Pentru a seta ora, minutul și ziua, apăsați în mod repetat butonul oră ⁽¹⁾de pe panoul de control până când unitatea de timp pe care doriți să o setați clipește. Utilizați butoanele sus și jos pentru a selecta setarea dorită și apăsați butonul oră pentru a salva modificările.

5. Închidere termostat: Țineți apăsate simultan butoanele sus și jos $\stackrel{<}{\sim} \stackrel{>}{\sim}$ timp de 5 secunde. Repetați pentru a debloca.

6. Programare termostat: Termostatul poate fi setat la 3 programe diferite. Aceeași secvență de program poate fi setată pentru zilele lucrătoare, 1 pentru sâmbătă și 1 pentru

duminică. Termostatul poate fi programat doar prin intermediul panoului de control dacă modul Wi-Fi nu este activat. În modul Wi-Fi, programele pot fi configurate sau modificate numai prin intermediul aplicației Smart Life. Dacă modul Wi-Fi nu este activat, puteți programa termostatul după cum urmează:

Utilizați butonul de mod 🗄 pentru a selecta modul program (D). Apăsați butonul ceas în mod repetat până când pe ecran apar programul 1 🛍 și zilele lucrătoare (1-5). Utilizați butoanele sus și jos pentru a seta minutul dorit. Apăsați butonul de ceas, apoi setați ceasul dorit. Apăsați butonul ceasului și setați temperatura dorită. Setările pentru programul 1 sunt salvate. Repetați procesul până la programul 6 inclusiv. După ce ați setat programul pentru zilele lucrătoare, puteți continua setând programele pentru sâmbătă și apoi pentru duminică.

Temporizarea implicită a termostatului:

	în zilele lucrătoare (1-5)		sambata (6)		duminica (7)	
	timp	temp.	timp	timp	temp.	timp
1. program	6:00	20 °C	6:00	20 °C	6:00	20 °C
2. program	8:00	15 °C	8:00	20 °C	8:00	20 °C
3. program	11:30	15 °C	11:00	20 °C	11:00	20 °C
4. program	13:30	15 °C	13:30	20 °C	13:30	20 °C
5. program	17:00	22 °C	17:00	20 °C	17:00	20 °C
6. program	22:00	15 ℃	22:00	15 °C	22:00	15 ℃

7. Restabiliți setările din fabrică:

Deschideți aplicația și apoi deschideți setările termostatului. Apăsați butonul de opțiuni suplimentare (...) din colțul din dreapta sus al ecranului. În partea de jos a listei, selectați opțiunea "Restore factory defaults" (Restaurare setările implicite din fabrică) și apăsați butonul "confirm" (confirmare).

8. Setările sistemului de termostat

Pentru a accesa setările sistemului, opriți termostatul \bigcirc și apăsați și mențineți apăsate butoanele de mod \boxplus și timp Osimultan timp de 5 secunde. Puteți citi elementul din meniul de setări în partea de jos a ecranului și valoarea setării în partea dreaptă a ecranului. Puteți comuta între elementele de meniu cu butonul de mod și valoarea setării cu butoanele jos și sus. Setările sunt salvate automat după modificare.

Meniul	Funcție	Valori optionale	Setările din fabrică
1	compensarea termometrului	-7 - +9 °C	-1 °C
2	sensibilitatea de comutare	1-5°C	1°C
3	modul de blocare	00: toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului pornit/oprit, 01: toate butoanele sunt blocate	01
4	Tip senzor	In: temperatură internă. senzor Ou: temperatura exterioară. senzor	AL



		AL: senzorul intern comută, senzorul extern corectează	
5	Temperatura minima	5 – 15 °C	5 °C
6	Temperatura maxima	15 – 45 °C	35 °C
7	Modul de afișare	00: afișarea temperaturii setate și curente 01: afișați numai temperatura setată	00
8	Protecție împotriva înghețului	0-10 °C	0 °C
9	Protecție la temperaturi ridicate	25 – 70 °C	45 °C
А	Modul economic	00: oprit 01: pornit	0
В	Temperatura economica	0 – 30 °C	20 °C

Conectați un dispozitiv la o aplicație

Pasul 1: Descărcați aplicația Smart Life (Google Play / App Store)



Pasul 2: Înregistrare sau autentificare

- Selectați "Register" (Înregistrare) pentru a crea un cont nou. Introdu adresa ta de email pentru a primi codul de verificare. Apoi setați o parolă selectând "Set Password" (Setare parolă)
- Pentru un cont existent, conectați-vă selectând "Log in".

Pasul 3: Sincronizați-vă dispozitivul cu aplicația

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet.

Notă: dispozitivul acceptă numai rețeaua de 2,4 GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea de 5 GHz, vă rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 2,4 GHz.

Modul de conectare EZ

- Opriţi termostatul ^O şi apăsaţi butonul de jos [≫] timp de 8 secunde. Semnalul Wi-Fi [¬] va apărea în partea stângă a ecranului.
- Pentru a porni aplicația, apăsați pe semnul "+" și selectați "add device" (adăugați dispozitiv). (colțul din dreapta sus al ecranului)



Selectați termostat (Thermostat) din listă



Thermostat

- Conectați-vă la o rețea Wi-Fi. Este important ca cele două dispozitive să fie conectate la aceeași rețea. Selectarea "confirm" (Confirmare) începe căutarea dispozitivului.
- Ați completat deja instrucțiunile pentru următoarele 3 ecrane în primul pas, așa că faceți clic pe "Next" (Următorul) până ajungeți în caseta de dialog afișată. Selectați opțiunea "blink quickly" (butonul de alimentare clipește rapid). Aceasta începe procesul de conectare.
- După împerecherea cu succes, faceți clic pe "Next" (Următorul).



 În fereastra următoare, puteți schimba numele dispozitivului făcând clic pe pictograma creion. În plus, aveți opțiunea de a atribui dispozitivul unei locații definite anterior. Le puteți modifica oricând ulterior în meniul de setări ale produsului. Faceți clic pe "Done" (Terminat) pentru a finaliza procesul de conectare.





Modul de conectare AP

Dacă conexiunea nu reușește cu modul EZ, încercați cu modul AP (punct de acces).



- Opriţi termostatul ^O şi apăsaţi butonul de jos [∀] timp de 8 secunde. Semnalul Wi-Fi [¬] va apărea în colţul din dreapta sus al ecranului. Apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul jos [∀] din nou timp de 8 secunde. Pictograma modului economic [@] va apărea pe ecranul termostatului. Termostatul a intrat în modul AP.
- Urmați pașii în modul EZ până ajungeți la următoarea casetă de dialog. Selectați opțiunea "blink slowly" (butonul de pornire clipește încet).
- În timpul modului de conectare AP, dispozitivul creează un punct fierbinte Wi-Fi autonom. Conectându-vă la acesta, puteți conecta dispozitivul la aplicație. Selectați "Go to Connect" (continuați să vă alăturați)

1. Connect the phone to the hotspot				
shown below.				
C Settings WLAN				
WLAN	0			
SmartLife-XXXX	* 🕕			
SL-XXXX	♥ 🕕			
Wiñ - Quest	₹			
WIR - Home	* * ()			
Go back to the app and cont add devices.	tinue to			
Local Network AccessDevice n able to be connected if the acc enabled.	night not be cess if not			

- Deschideți setările Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil și conectați-vă la o rețea numită "SmartLife-xxxx".
- Reveniți la aplicație și așteptați finalizarea conexiunii.

Gestionarea dispozitivelor în aplicație



1; pornit / oprit 2; mod manual 3; modul program 4; modul economic 5; blocarea ecranului 6; alte setari 7; setarea programului 8; temperatura modului manual 9; temperatura actuală a camerei 10; temperatura suplimentară a senzorului de temperatură (nu este relevant pentru termostatul cazanului pe gaz GCLW)